

**KARTA INFORMACJI
TECHNICZNYCH**

STARFLOOR CLICK 30

Listopad 2012

Typ

EN 649

Elastyczna wykładzina kompaktowa

Klasa użytkowa

EN 685



23



31

Klasa

Opis



EN 428

4,0 mm



EN 429

0,30 mm



EN 660-1

Grupa ścieralności

T



EN 430

7,4 g/m²



EN 427

Długość + szer.

122 cm

18,3 cm



EN 425

Odziaływanie kółek krzesel

OK



EN ISO 717/2

Absorbcja akustyczna

3 dB



EN 433

Wgniecenie resztkowe

≤ 0,08 mm

Optional characteristics



ISO 105/B02

Trwałość kolorów

≥ 6



EN 1815

Właściwości elektrostatyczne

≤ 2 kV



Ogniodporność

EN 13501-1

Raport N° :

Bfl-s1



EN 434

Stabilność wymiarów

≤ 2 mm



Możliwość recyklingu

OK



EN 12524

Odporność termiczna

0,02 m²/kW



Antypoślizgowość

EN 13893

DIN 51130

≥ 0,30 μ

R9



EN 14041 : 2004

Wyprodukowane w PRC
przez TARKETT

STARFLOOR
CLICK 30

TARKETT
BALANCED
CHOICE

74 %

Natural

100 %

Recyclable

