

Séduction



75

Velours	100% PA
Dossier	FusionBac
Poids g/m ²	1.350
Épaisseur totale en mm	13,5
Hauteur du velours en mm	11
Jauge	1/10
Densité: points/m ²	237.000
Poids total: g/m ²	2.160
Résistance thermique m ² C°/W	0,140
Isolation Phonique	DL_w = 33 dB
Classement feu	C_{fl} - s1 (14/328) Collé sur dossier incombustible
DOP	1008-120657

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : Intensive : Séjour, Salle à manger, Circulations, Escaliers, Bureau Privé

Polmaterial	100% PA
Rücken	FusionBac
Poleinsatzgewicht g/m ²	1.350
Gesamtdicke in mm	13,5
Polhöhe in mm	11
Teilung	1/10
Noppenzahl pro Qm	237.000
Gesamtgewicht: g/m ²	2.160
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0,140
Trittschalldämmung	DL_w = 33 dB
Brandklassifizierung	C_{fl} - s1 (14/328) Verklebt auf nicht brennbarer Unterlage
DOP	1008-120657

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : stark : Wohnzimmer, Esszimmer, Eingang, Dielen, Treppe, privat Büro

Pile	100% PA
Backing	FusionBac
Pile weight g/m ²	1.350
Total thickness in mm	13,5
Pile height in mm	11
Gauge	1/10
Tufts per sqm	237.000
Total weight in g/m ²	2.160
Thermal resistance in m ² C°/W	0,140
Sound absorption	DL_w = 33 dB
Fire Classification	C_{fl} - s1 (14/328) Glued on a non combustible substrate
DOP	1008-120657

PERFORMANCE

Domestic use : heavy : Living room, Dining room, Entrance, Hallway, Stairs, Study