

# Séduction



75

Velours	<b>100% PA</b>
Dossier	<b>FusionBac</b>
Poids g/m <sup>2</sup>	<b>1.350</b>
Épaisseur totale en mm	<b>13,5</b>
Hauteur du velours en mm	<b>11</b>
Jauge	<b>1/10</b>
Densité: points/m <sup>2</sup>	<b>237.000</b>
Poids total: g/m <sup>2</sup>	<b>2.160</b>
Résistance thermique m <sup>2</sup> C°/W	<b>0,140</b>
Isolation Phonique	<b>DL<sub>w</sub> = 33 dB</b>
Classement feu	<b>C<sub>fl</sub> - s1 (14/328)</b> Collé sur dossier incombustible
DOP	<b>1008-120657</b>

## DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : Intensive : Séjour, Salle à manger, Circulations, Escaliers, Bureau Privé

Polmaterial	<b>100% PA</b>
Rücken	<b>FusionBac</b>
Poleinsatzgewicht g/m <sup>2</sup>	<b>1.350</b>
Gesamtstärke in mm	<b>13,5</b>
Polhöhe in mm	<b>11</b>
Teilung	<b>1/10</b>
Noppenzahl pro Qm	<b>237.000</b>
Gesamtgewicht: g/m <sup>2</sup>	<b>2.160</b>
Wärmedurchlasswiderstand in m <sup>2</sup> C°/W	<b>0,140</b>
Trittschalldämmung	<b>DL<sub>w</sub> = 33 dB</b>
Brandklassifizierung	<b>C<sub>fl</sub> - s1 (14/328)</b> Verklebt auf nicht brennbarer Unterlage
DOP	<b>1008-120657</b>

## EINSATZBEREICH

Wohnbereich : stark : Wohnzimmer, Esszimmer, Eingang, Dielen, Treppe, privat Büro

Pile	<b>100% PA</b>
Backing	<b>FusionBac</b>
Pile weight g/m <sup>2</sup>	<b>1.350</b>
Total thickness in mm	<b>13,5</b>
Pile height in mm	<b>11</b>
Gauge	<b>1/10</b>
Tufts per sqm	<b>237.000</b>
Total weight in g/m <sup>2</sup>	<b>2.160</b>
Thermal resistance in m <sup>2</sup> C°/W	<b>0,140</b>
Sound absorption	<b>DL<sub>w</sub> = 33 dB</b>
Fire Classification	<b>C<sub>fl</sub> - s1 (14/328)</b> Glued on a non combustible substrate
DOP	<b>1008-120657</b>

## PERFORMANCE

Domestic use : heavy : Living room, Dining room, Entrance, Hallway, Stairs, Study