



www.sit-insport.it

PUT 11-13

Cod. Articolo: M 5PU13XXXXX

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ARTICOLO

Altezza Pelo	mm	11	+/- 1 mm
Scartamento Telaio	poll.	3/16	
Tipo Produzione (DIN 61151)		Tufted	
Inserzioni per decimetro	nr	30	+/- 10%
Punti al mq	nr	63.000	+/- 10%
Peso Totale	gr/m ²	2.085	+/- 10%
Diametro fori per il drenaggio	mm	5	+/- 1 mm
Permeabilità del Sistema	mm/h>	360	

CARATTERISTICHE DEL FILATO

Composizione		100% polipropilene	
Titolo	dtex	5.500	+/- 10%
Spessore	micron	110	+/- 10%
Struttura		monofilo monoestruso testurizzato	
Colore		verde scuro + verde chiaro	
Peso filato totale	gr/m ²	985	+/- 10 %

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO PRIMARIO

Composizione		polipropilene	
Peso	sqm	215	+/- 10%
Struttura primario		doppio strato / cucito / rinforzato	
Latticiatura rovescio	tipo	Latex Synterb 230	

DIMENSIONI DEI ROTOLI

Lunghezza	m	25 e su richiesta	= / >
Larghezza	cm	200 o 400	= / >

UTILIZZO CONSIGLIATO

LANDSCAPE

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. si riserva il diritto di modificare le varie specifiche sopra elencate senza alcun preavviso. In caso di traffico ed utilizzo intenso si raccomanda vivamente l'intaso del materiale con sabbia specifica per manti in erba artificiale. A tal proposito vi preghiamo contattare il ns. Ufficio Tecnico/Qualità: le quantità dei materiali da intaso infatti, possono variare a seconda delle caratteristiche specifiche. Si consiglia pertanto di verificarle tramite l'esecuzione di test preliminari.

Emesso Direzione Tecnica:

Mod. MO/59 - Rev. 1.2 - Emissione: GQ - Data: 27/06/13 Firma: R.P.