



www.sit-insport.it

STRIKE 26-28 / 3T

Codice: M 5SK28VTXXXT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Pelo	mm	26	+/- 4%
Scartamento Telaio		3/8	
Tipo di produzione (DIN 61151)		Standard tufting	
Inserzioni per decimetro	nr	14	+/- 10%
Punti al mq	nr	14700	+/- 10%
Peso Totale	gr/sqm	2500	+/- 10%
Diametro fori per il drenaggio	mm	5	+/- 1 mm
Permeabilità del Sistema	mm/h>	360	

CARATTERISTICHE DEL FILATO

Composizione		(A) 1 filo 100% PE (B) 1 filo 100% PA	(A B) 2 fili nello stesso ago
Titolo	dtex	10.000/8 bandelle 5.300/8 bandelle	+/- 10%
Spessore	micron	165 + 100	+/- 10%
Struttura		KDK Monoestruso Monofilamento 8 bandelle TXT Monofilamento Testurizzato 8 bandelle	
Colore		field + olive + dark green	
Peso totale del filato	gr/sqm	1.390	+/- 10 %

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO PRIMARIO

Composizione		polipropilene	
Peso	sqm	215	+/- 10 %
Struttura		doppio strato / cucito / rinforzato	
Latticiatura rovescio		Latex Synterb 230	

DIMENSIONI DEI ROTOLI

Lunghezza	mt	40 e su richiesta	= / >
Larghezza	cm	200 o 400	= / >

UTILIZZO CONSIGLIATO

LANDSCAPE

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. si riserva il diritto di modificare le varie specifiche sopra elencate senza alcun preavviso. In caso di traffico ed utilizzo intenso si raccomanda vivamente l'intaso del materiale con sabbia specifica per manti in erba artificiale. A tal proposito vi preghiamo contattare il ns. Ufficio Tecnico/Qualità: le quantità dei materiali da intaso infatti, possono variare a seconda delle caratteristiche specifiche. Si consiglia pertanto di verificarle tramite l'esecuzione di test preliminari.

Emesso Direzione Tecnica:

Mod. MO/59 - Rev. 1.2 - Emissione: GQ - Data: 27/06/13 Firma: R.P.