

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr D01/DA/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wykładzina podłogowa – DELTA

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Symbol zakładowy: 220-0024

Uzupełniające informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

3. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj i zastosowanie:

Elastyczne pokrycia podłogowe przeznaczone do użytkowania wewnątrz budynków objęte normą zharmonizowaną PN-EN 14041:2006 i PN-EN 14041:2006/AC:2007 – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze

4. Producent wyrobu budowlanego:



„LENTEX” Spółka Akcyjna,
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
tel. +48 (34) 351 56 00, fax. +48 (34) 351 56 01

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 – deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez producenta na podstawie następujących danych:

- producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji
- notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu.

6. Jednostki biorące udział w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, jednostka notyfikowana nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu DELTA w systemie 3 w zakresie:

- reakcji na ogień i wydał sprawozdanie z badań nr NP-03733.1/C/09/M7
- redukcji dźwięków uderzeniowych i wydał sprawozdanie z badań nr LA-03313/2009

TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., jednostka notyfikowana nr 0197-TRPS;0125-LGA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, Polska

Przeprowadziło oznaczenie wyrobu DELTA w zakresie odporności na poślizg w systemie 3
i wydało certyfikat z badań nr TC 62000097 001

INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, jednostka notyfikowana nr 1435
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu DELTA w systemie 3 w zakresie:

- 1) wyznaczania napięcia elektrostatycznego i wydał sprawozdanie z badań nr 52.1/BS/2009
- 2) wyznaczania rezystancji elektrycznej i wydał sprawozdanie z badań nr 52.3/BS/2009

7. Deklarowane właściwości użytkowe: w załączniku 1

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7 załącznik nr 1:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4

W imieniu producenta podpisał:

„LENTEX” S.A. - Dywizja Wykładzin

DYREKTOR

ds. Produkcji i Rozwoju

Mariusz Suszka

Lubliniec, 25.06.2014



Deklarowane własności użytkowe

TYP POKRYCIA PODŁOGOWEGO: DELTA
wykładzina podłogowa z PVC, parametry użytkowe wg EN 651




**KLASYFIKACJA
UŻYTKOWANIA** PN-EN ISO 10874

Klasa 22



mieszkalny
przeciętny/ średni

Klasa 22+



mieszkalny
przeciętny

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA

	PN-EN ISO 24346	Grubość całkowita	2,7 mm ¹		PN-EN ISO 24341	Długość bieżąca	35 m/ 25 m...
	PN-EN ISO 24340	Grubość warstwy użytkowej	0,2 mm ²		PN-EN ISO 24341	Szerokość	3 m/ 4 m
	PN-EN ISO 23997	Masa powierzchniowa	1,75 kg/m ² ³				

CHARAKTERYSTYKA wg PN-EN 14041

	PN-EN 13501-1	Klasyfikacja palności	C _{fl-s1}		PN-EN 13893	Odporność na poślizg	≥ 0,3
	PN-EN 1815	Zachowanie antystatyczne	< 2,0 kV		PN-EN 1081	Rezystancja elektryczna	< 1,0 x 10 ⁹ Ω
PN-EN 14041 Zachowanie elektryczne (elektryczność statyczna) – klasyfikacja				antystatyczne i rozpraszające pokrycia podłogowe			

CHARAKTERYSTYKA DODATKOWA

	PN-EN 651	Grupa ścieralności	grupa T		PN ISO 105-B02	Odporność barwy na światło sztuczne	> 6
	PN-EN ISO 23999	Stabilność wymiarów / Zwijanie się pod wpływem ciepła	≤ 0,4%		PN-EN 425	Oddziaływanie krzesła na rolkach	b. w.
	PN ISO 717/2 ΔL _w	Redukcja dźwięków uderzeniowych	16 dB		PN-EN ISO 24343	Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym / komfort stopy	≤ 0,35 mm/ ≥ 0,4 mm
	PN-EN ISO 26987	Odporność chemiczna	dobra			Ogrzewanie podłogowe wodne	do 27 °C
Ocena higieniczna	Nr 193/779/214/2009		pozytywna		PN-EN 424	Skutek symulowanego ruchu nogi mebla	b. w.
Rozporządzenie REACHWE1907/2006				Nie dotyczy			

¹ Tolerancja grubości całkowitej wg PN-EN 651 / +0,18 -0,15 mm

² Tolerancja grubości warstwy użytkowej wg PN-EN 651 / +13% -10%

³ Tolerancja gramatury wg PN-EN 651 / +13% -10%

LENTEX S.A. - Dywizja Wykładzin
DYREKTOR
ds. Produkcji i Rozwoju

Andrzej Suszka