

| OPIS                                                                               |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Całkowita grubość                                                                  | EN ISO 24346<br>(EN 428)    | mm               | 4,50                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|                                                                                    | ASTM F386                   | (cali)           | 0,18                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
| Grubość warstwy ścieralnej                                                         | EN ISO 24340<br>(EN 429)    | mm               | 0,40                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
|                                                                                    | ASTM F410                   | (cali)           | 0,02                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
| Waga                                                                               | EN ISO 23997<br>(EN 430)    | g/m <sup>2</sup> | 7385                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
| Wymiary                                                                            | EN ISO 24342<br>(EN 427)    | mm               | 214 x 1 239                                                                                                                                                                                                                                                       | 242 x 1 461           | 391 x 729             |
|                                                                                    | ASTM F 536                  | (cali)           | 8,4" x 68,7"                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,5" x 57,5"          | 15,3" x 28,7"         |
| Liczba desek/płytek i mkw w paczce                                                 | -                           | -                | 8/2,12 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | 7/2,47 m <sup>2</sup> | 8/2,28 m <sup>2</sup> |
| KLASYFIKACJA                                                                       |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| Norma/Specyfikacje produktu                                                        | -                           | -                | EN ISO 10582<br>(EN 649)                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |
|                                                                                    | ASTM F1700                  | -                | Klasa III, typ B                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |
| Klasyfikacja europejska                                                            | EN ISO 10874<br>(EN 685)    | klasa            | 32                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |
| Reakcja na ogień                                                                   | EN 13 501-1                 | klasa            | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| Antyelektrostatyczność                                                             | EN 1815                     | kV               | < 2                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |
| Antypoślizgowość na mokro                                                          | DIN 51 130                  | klasa            | R10                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |
| CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA                                                           |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| Odporność na ścieranie                                                             | EN 660-2                    | mm3              | < 2,0                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |
| Grupa ścieralności                                                                 | NF 189                      | Grupa            | T                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |
| Typ zawartości spoiwa                                                              | ISO 10582                   | Grupa            | I                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |
| Absorpcja akustyczna                                                               | NF S 31074                  | dB               | 78                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |
| Izolacyjność akustyczna                                                            | EN ISO 717-2                | dB               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |
| Stabilność wymiarowa (norma)                                                       | EN ISO 23999<br>(EN 434)    | %                | ≤ 0,15                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| Stabilność wymiarowa (średnia wartość mierzona)                                    | -                           | %                | ≤ 0,05                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| Wgniecenie reszkowe                                                                | EN ISO 24343-1<br>(EN 433)  | mm               | ≤ 0,10                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| Próba odporności na kółka                                                          | ISO 4918<br>(EN 425)        | -                | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |
| Przewodność termiczna                                                              | EN ISO 10456<br>(EN 12 524) | W/(m.K)          | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
| Odporność barw na światło                                                          | EN 20 105 - B02             | st.              | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |
| Zabezpieczenie powierzchniowe                                                      | -                           | -                | PUR+ MATT                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| Odporność chemiczna                                                                | EN ISO 26987<br>(EN 423)    |                  | OK                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |
| ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU                                      |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| Całkowita emisja LZO po 28 dniach                                                  | ISO 16000-6                 | µg/m3            | < 10                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
| OZNAKOWANIE CE                                                                     |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
|  | EN 14041                    |                  |    |                       |                       |
|                                                                                    |                             |                  | <br>Bfl-s1                                                                                                                                                                   |                       |                       |