

WIMBLEDON 15/17 HF DT

KOD: M 5TC15VY001T

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

wysokość warstwy użytkowej/całkowitej:	mm	15/17	
podziałka igły:	Inch	3/16	
metoda produkcji:		tuftowana	
punktów na dm ² :	nr	30	+/- 10%
punktów na m ² :	nr	63 000	+/- 10%
włókien na m ² :	nr	126 000	+/- 10%
waga całkowita:	gr/m ²	2 250	+/- 10%
przekrój otworów drenazowych:	mm	5	+/- 1 mm
przepuszczalność:	mm/h>	360	

CHARAKTERYSTYKA WŁÓKNA:

skład:		100% polietylen	
waga:	dtex	10 400	+/- 10%
grubość:	micron	110	+/- 10%
struktura:		fibrylowana hybrydowa	
kolory:		zielony, biały, żółty	
wytrzymałość na rozciąganie:	N/mm ²	min. 25	
wydłużenie względne przy zerwaniu:	%	min. 20	
wytrzymałość na rozdzieranie:	N	min. 100	
waga warstwy użytkowej:	gr/m ²	1 025	+/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PODKŁADU:

skład:		polipropylen	
waga:	gr/m ²	210	+/- 10%
podkład:	type	Latex Synterb 230	

GABARYTY ROLEK:

długość:	mb	na zamówienie	+/- 1%
szerokość:	cm	410	+/- 2 cm

ZALECANE WYPEŁNIENIE:

		piasek kwarcowy	guma
ilość:	kg/m ²	17	/
granulacja wypełnienia:	mm	0,4 / 0,8	/

REKOMENDOWANE PRZEZNACZENIE:

tenis

producent: RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.; Via Cav. Pietro Radici 19; 24020 Cazzano S. Andrea (BG) WŁOCHY

dystybutor: Sit-in Poland Sp. z o.o.; ul. Kokotek 29; 41-700 Ruda Śląska; www.sit-in.pl; e-mail: kontrakt@sit-in.pl

dane i informacje zostały podane na podstawie dokumentów przekazanych przez producenta

Emesso Direzione Tecnica:

Mod. MO/59 - Rev. 1.2 - Emissione: GQ - Data: 16/04/07 Firma: R.U.

Sit-in Poland
Spółka z o.o.
41-700 RUDA ŚLĄSKA
ul. Kokotek 29

